



NEM OVERFLADE PRIMER	
E.S.P. – En vandbaseret primer	
Produktbeskrivelse	<p>OWATROL E.S.P. er en vandbaseret primer, der på samme tid forbereder og grunder overfladen, så det bliver udnødvendigt at udføre det støvede og beskidte arbejde med at slibe.</p> <p>OWATROL E.S.P. efterlader en mikro-primer bindende film, der hjælper maling til at binde ekstra godt på enhver ikke-porøs overflade.</p> <p>Mild mod hænderne og næsten lugtfri. OWATROL E.S.P. er en ren, effektiv og let måde at forberede enhver ikke-porøs overflade inden maling. På denne måde spares tid og arbejdskraft.</p>
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Enkel påføring med fugtig klud.• Forbereder jævne, glatte overflader til maling eller fernisbehandling.• Kan overmales med enhver olie- eller vandbaseret maling eller fernis.• Du undgår helt tids- og arbejdskrævende slibning.• Kan overmales efter 2 timer eller op til 7 dage senere.• Let at anvende• Den fjerner og blødgør ikke gammel finish eller gør den kedelig.
Anvendelse	<ul style="list-style-type: none">• Inden- og udendørs brug.• Lakeret, emaljeret, fernis, maling: vægge, møbler, radiatorer mv.• Keramik: badeværelser.• Melamin: køkken møbler.• Glas.
Tekniske data	<p>Bindemiddel: Acrylat/Alkyd harpiks.</p> <p>Opløsningsmiddel: Vand</p> <p>Vægtfylde (v/20° C): 1.00 ± 0,01.</p> <p>Beskaffenhed: Flydende</p> <p>Tørstofindhold: 6 % ± 2.</p> <p>Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandbar</p> <p>Pakningsstørrelse: 1 liter</p> <p>Tørretid: 2 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed.</p> <p>VOC: EU grænse for dette produkt (cat. A/f) 30 g/l (2010). Dette produkt indeholder max. 29 g/l.</p>
Værktøj	<p>Fnugfri klud.</p> <p>Børste.</p> <p>Rulle.</p>
Anbefalinger for påføring	<p>Ryst beholderen grundigt før brug.</p> <p>Fortynd ikke.</p> <p>Kontroller på et mindre ikke synligt område, at den nye finish kan arbejde sammen med den gamle finish.</p> <p>Brug rene fnugfrie klude og skift dem regelmæssigt.</p> <p>Bland ikke nyt og gammel OWATROL E.S.P.</p> <p>Påfør fra 5°C op til 35°C.</p> <p>Dyb ikke klud i OWATROL E.S.P.</p>
Forberedelse af overflade	<p>Overfladen skal være ren, tør og fri for olie, fedt, voks og andre lignende.</p> <p>Fjern alle flager og løst materiale fra den gamle finish.</p> <p>Olierede, fedtede, voksede eller ferniserede overflader skal skrubbes med en grøn skurersvamp eller 00 ståluld vædet med OWATROL E.S.P.</p>



	Skyl al OWATROL E.S.P. af efter 5-10 minutter og følg derefter påføringsvejledningen nedenfor.
Påføring	<p>Påfør OWATROL E.S.P. i rigelig mængde med en tør, fnugfri klud. Hvis OWATROL E.S.P. skyer eller deler sig, er overfladen ikke ren.</p> <p>Tør OWATROL E.S.P. af og gør overfladen ren igen ifølge anvisningen.</p> <p>Lad det virke i 5 min. Og tør overfalden i én retning med en ren klud for at fjerne overskydende OWATROL E.S.P.</p> <p>Lad OWATROL E.S.P tørre.</p> <p>Note: Når OWATROL E.S.P. er tør kan der påføres finish i op til 7 dage efter. Efter dette tidspunkt skal OWATROL E.S.P. anvendes igen, som beskrevet ovenfor.</p>
Rækkeevne	18 m ² pr. liter Den reelle rækkeevne vil svinge afhængig af påføringsmetode, materiale, tekstur og emnets porøsitet.
Begrænsninger	Kan ikke overmales med 2 komponent maling, cellulose, xylene eller urethan behandlinger.
Rengøring	Vand og sæbe.
Opbevaring	Undgå frost og høje temperaturer.
Sikkerhed	<p>Opbevares utilgængeligt for børn.</p> <p>Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis det indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og vis beholderen eller etiketten.</p> <p>Vi henviser til sikkerhedstablade, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk</p>
Generel information	<p>Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL agent i dit land.</p> <p>Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad.</p> <p>Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn.</p> <p>*Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com</p>
Udstedelsesdato	Januar 2016