



Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

Udgivet dato 09.09.2016

Revisionsdato 21.03.2019

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn Svupp Penselrens

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Funktion Beskrivelse: Rensning og rengøring af pensler og maleruller samt til fjernelse af olie, fedt, tjære m.m. fra overflader af metal, træ, beton, sten o.lign.

Relevante identificerede anvendelser SU21 Forbrugermæssige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugere)
PC35 Vaske- og rensningsprodukter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter)

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn Borup Kemi I/S

Postadresse Bækgårdsvej 53

Postnr. 4140

Poststed Borup

Land Danmark

Telefon 57 56 00 20

E-mail kontakt@borup-kemi.dk

Web-adresse www.borup-kemi.dk

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon Telefon: +45 82 12 12 12

Beskrivelse: Giftlinien

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Eye Dam. 1; H318

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer (CLP)



| | |
|---|--|
| Signalord | Fare |
| Faresætninger | H318 Forårsager alvorlig øjenskade. |
| Sikkerhedssætninger | P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION / læge / . P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokal affaldsregulativer. |
| Særlig supplerende etiket-info blandinger | UFI nr.: HF90-305R-E00J-MN9W |
| Følbare advarsler | Ja |
| Børnesikrede lukninger | Ja |
| Vaskemidler | > 10 % AQUA: cas. 7732-18-5 > 10 % C9-11 PARETH-3: cas. 68439-46-3 > 1% men < 10 % COCAMIDE DEA: cas. 68603-42-9 > 1% men < 10 % Polyethylenglycol 200 (PEG 200): cas. 25322-68-3 > 1% men < 10% 2-ethylhexyl laurate: cas. 20292-08-4 > 1% men < 10% Dimethyl glutarate: cas. 1119-40-0 > 1% men < 10% Dimethyl succinate: cas. 106-65-0 > 1% men < 10% Dimethyl adipate: cas. 627-93-0 ≥ 0,1% men < 1% Triethanolamin Oleat : cas. 2717-15-9 |

2.3. Andre farer

Andre farer

-

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

| Komponentnavn | Identifikation | Klassificering | Indhold | Noter |
|---|---|---|---------------|-------|
| C9-11 PARETH-3 | CAS-nr.: 68439-46-3 | Acute tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 | 15 < 25 vægt% | |
| Amider, kokos-, N, N-bis(hydroxyethyl) | CAS-nr.: 68603-42-9 EF-nr.: 271-657-0 | Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 | 1 < 10 vægt% | |
| Komponentkommentarer | Ordlyd af H-sætninger – se nedenfor i punkt 16. | | | |

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

| | |
|-------------|--|
| Generelt | Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. |
| Indånding | Søg frisk luft. Hold den tilskadedekomne under opsyn. Søg lægehjælp ved ubehag. |
| Hudkontakt | Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag. |
| Øjenkontakt | Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. |
| Indtagelse | Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Fremkald ikke opkastning. Søg lægehjælp. |

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

| | |
|-----------------------------------|--|
| Oplysninger til sundhedspersonale | Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/ øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener. Forårsager alvorlig øjenskade. |
|-----------------------------------|--|

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

| | |
|-------------------|---|
| Anden information | Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue |
|-------------------|---|

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

| | |
|---------------------------------|--|
| Egnede slukningsmidler | Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. |
| Uegnet som brandslukningsmiddel | Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. |

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

| | |
|-------------------------------|--|
| Brand- og eksplosionsfare | Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. I tilfælde af brand vil der opstå en tyk sort røg. Udsættes man for nedbrydningsprodukter, kan det give helbredsskader. |
| Farlige forbrændingsprodukter | Ved brand dannes farlige røggasser. |

5.3. Anvisninger for brandmandskab

| | |
|------------------------|--|
| Personlige værnemidler | Anvend de påkrævede personlige værnemidler. |
| Anden information | Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion. |

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

| | |
|--|---|
| Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer | Anvend de påkrævede personlige værnemidler. |
|--|---|

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

| | |
|-----------------------------------|--|
| Miljøbeskyttelsesforanstaltninger | Undgå unødigt udslip til omgivelserne. |
|-----------------------------------|--|

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

| | |
|------------------------|---|
| Metoder til oprensning | Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. |
|------------------------|---|

6.4. Henvisning til andre punkter

| | |
|-------------------|---|
| Andre anvisninger | Se punkt 8 for værnemiddeltpe. Se punkt 13 for bortskaffelse. |
|-------------------|---|

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

| | |
|------------|---|
| Håndtering | Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. |
|------------|---|

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

| | |
|------------|---|
| Opbevaring | Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevares køligt men frostfrit. |
|------------|---|

7.3. Særlige anvendelser

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Specifik(ke) anvendelse(r) | Se anvendelse pkt. 1. |
|----------------------------|-----------------------|

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

| Komponentnavn | Identifikation | Grænseværdier | Norm år |
|---|---------------------|---------------|---------|
| C9-11 PARETH-3 | CAS-nr.: 68439-46-3 | | |
| Amider, kokos-, N, N-bis(hydroxyethyl) | CAS-nr.: 68603-42-9 | | |

DNEL / PNEC

| | |
|-----------|----------------|
| Komponent | C9-11 PARETH-3 |
|-----------|----------------|

| | |
|------|---|
| DNEL | Gruppe: Forbruger |
| | Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Oral - Systemisk virkning |
| | Værdi: 25 mg/kg bw/day |
| | Gruppe: Professionel |
| | Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Dermal - Systemisk virkning |
| | Værdi: 2080 mg/kg bw/day |
| PNEC | Gruppe: Forbruger |
| | Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Dermal - Systemisk virkning |
| | Værdi: 1250 mg/kg bw/day |
| | Gruppe: Professionel |
| | Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Indånding - Systemisk virkning |
| | Værdi: 294 mg/m ³ |
| | Gruppe: Forbruger |
| | Eksponeringsvej: Lang sigt (gentages) - Indånding - Systemisk virkning |
| | Værdi: 87 mg/m ³ |
| | Eksponeringsvej: Saltvand |
| | Værdi: 0.10379 mg/L |
| | Eksponeringsvej: Ferskvand |
| | Værdi: 0.10379 mg/L |
| | Eksponeringsvej: Jord |
| | Værdi: 1 mg/kg soil dw |
| | Eksponeringsvej: Vand |
| | Værdi: 0.014 mg/L |
| | Henvisning: Intermittent releases |

8.2. Eksponeringskontrol

Foranstaltning til kontrol af eksponering på arbejdspladsen

Brug værnemidler som angivet nedenfor. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Sikkerhedsskilte



Beskyttelse af øjne / ansigt

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Beskyttelse af hænder

Beskyttelse af hænder

Brug beskyttelsehandsker af butylgummi.

Beskyttelse af hud

Hudværn (andet end handsker)

Ikke påkrævet.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A1.

Passende miljøforanstaltninger eksponeringskontrol

Begrænsning af eksponering af miljøet Under anvendelse af produktet skal man sørge for tilgængelige inddæmmende materialer i nærheden. Hvis det er muligt, anvendes en spildbakke under arbejdet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|--------------------------|---|
| Tilstandsform | Flydende |
| Farve | Gullig |
| Lugt | Sæbe |
| pH | Status: I leveringstilstand Værdi: 7 |
| Relativ massefylde | Værdi: 1 g/cm ³ |
| Opløselighedsbeskrivelse | Opløseligt i vand |

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske egenskaber

Bemærkninger Ingen.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Ingen data

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner Ingen særlige

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold der skal undgås Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås Undgå kontakt med stærke baser. Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.
Undgå kontakt med stærke syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

| | |
|----------------|--|
| Komponent | C9-11 PARETH-3 |
| Akut giftighed | <p>Type toksicitet: Akut Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Oral Værdi: > 5050 mg/kg bw Forsøgsdyrsart: Rat</p> <p>Type toksicitet: Akut Effect Tested: LD50 Eksponeringsvej: Dermal Værdi: > 2000 mg/kg bw Forsøgsdyrsart: Rat</p> <p>Type toksicitet: Akut Effect Tested: LC50 Eksponeringsvej: Indånding. Varighed: 4 h Værdi: > 1,6 mg/L air Forsøgsdyrsart: Rat</p> |

Andre oplysninger om sundhedsfare

| | |
|-------------|---|
| Indånding | Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje. |
| Hudkontakt | Kan virke irriterende på huden - kan medføre rødme. |
| Øjenkontakt | Forårsager alvorlig øjenskade. |
| Indtagelse | Indtagelse kan give ubehag. |
| Generelt | Ingen kendte |

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

| | |
|-----------------------------|---|
| Komponent | C9-11 PARETH-3 |
| Giftig for vandmiljø, fisk | <p>Værdi: 5 - 7 mg/L Testvarighed: 96 h Metode: LC50</p> |
| Komponent | C9-11 PARETH-3 |
| Giftig for vandmiljø, alger | <p>Værdi: 1,4 mg/L Testvarighed: 72 h Metode: EC50</p> |
| Komponent | C9-11 PARETH-3 |
| Giftig for vandmiljø, krebs | <p>Værdi: 2,5 mg/L Testvarighed: 48 h</p> |

Metode: EC50

12.2. Persistens og nedbrydelighed

| | |
|------------------------------|---|
| Komponent | C9-11 PARETH-3 |
| Biologisk nedbrydelighed | Værdi: 72 % Metode: ISO 14593 Water quality Testperiode: 28 days |
| Persistens og nedbrydelighed | Er biologisk let nedbrydeligt. |

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| | |
|----------------------------|---|
| Bioakkumulationspotentiale | Produktet indeholder stoffer, som er potentielt bioakkumulerbare. |
|----------------------------|---|

12.4. Mobilitet i jord

| | |
|-----------|---------------------------|
| Mobilitet | Testdata foreligger ikke. |
|-----------|---------------------------|

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| | |
|--------------------------|--|
| PBT-vurdering resultater | Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB. |
|--------------------------|--|

12.6. Andre negative virkninger

| | |
|--|--------|
| Andre negative virkninger / Bemærkninger | Ingen. |
|--|--------|

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

| | |
|--|--|
| Foreskriv passende metoder til bortskaffelse | Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. |
| Produkt klassificeret som farligt affald | Ja |
| Emballage klassificeret som farligt affald | Ja |
| EAK-kode nr. | EAK: 20 01 29 Detergenter indeholdende farlige stoffer, Kemikalie affaldsgruppe: H |

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

| | |
|--------------|---|
| Bemærkninger | Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG. |
|--------------|---|

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

| | |
|---------------------|--|
| Andre mærkningskrav | I henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. 15% eller derover, men under 30% nonioniske overfladeaktive stoffer. 5% eller derover, men under 15% anioniske overfladeaktive stoffer. |
| Vaskemidler | > 10 % AQUA: cas. 7732-18-5 > 10 % C9-11 PARETH-3: cas. 68439-46-3 > 1% men < 10 % COCAMIDE DEA: cas. 68603-42-9 > 1% men < 10 % Polyethylenglycol 200 (PEG 200): cas. 25322-68-3 > 1% men < 10% 2-ethylhexyl laurate: cas. 20292-08-4 > 1% men < 10% Dimethyl glutarate: cas. 1119-40-0 > 1% men < 10% Dimethyl succinate: cas. 106-65-0 > 1% men < 10% Dimethyl adipate: cas. 627-93-0 ≥ 0,1% men < 1% Triethanolamin Oleat : cas. 2717-15-9 |
| Nationale regler | Krav om arbejdspladsbrugsanvisning, da produktet indeholder ≥ 1 % af et stof, som er klassificeret som sundhedsfarligt eller miljøfarligt efter Miljøministeriets regler. Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. (jf. dog Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 239 af 06/04/2005 om unges arbejde). |
| MAL 1993-kodenr. | 1-3 |
| PR-nummer | 1701053 |

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

| | |
|--|-----|
| Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført | Nej |
|--|-----|

PUNKT 16: Andre oplysninger

| | |
|---|--|
| Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3). | H302 Farlig ved indtagelse. H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. |
|---|--|

| | |
|---|---|
| Referencer til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder | <p>H400 Meget giftig for vandlevende organismer.</p> <p>Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.</p> <p>Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).</p> <p>Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.</p> <p>Bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering. Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.</p> <p>Bekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010 af lov om kemiske stoffer og produkter.</p> <p>Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.</p> <p>Bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer.</p> <p>Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald.</p> <p>EU forordning nr. 1907/2006 (REACH).</p> <p>EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.</p> <p>ECHA – Det europæiske kemikalieagentur.</p> |
| Version | 2 |
| Bemærkninger | Valideret af mediator A/S - DH |