



FARVEOPFRISKE	
POLYTROL®	
Produktbeskrivelse	<p>OWATROL POLYTROL® er en dybt indtrængende olie, der genskaber det originale udseende og finish på glasfiber, plast, metal og mange andre overflader. Indeholder ikke silicone.</p> <p>OWATROL POLYTROL® trænger dybt ind og tilfører fugt til farvepigmenterne. Det genskaber den naturlige farve og glans, der er gået tabt grundet sol, regn og forurening. Den tørrer op til en stærk, langtidsholdbar, fleksibel finish. På metal genskaber OWATROL POLYTROL® glansen og beskytter mod korrosion.</p>
Egenskaber	<ul style="list-style-type: none">• Velegnet til glasfiber (GRP), plast, maling, tegl, vinduer m.v.• Genopfrisker og forstærker farven på falmet marmor, polerede sten, skifer, tegl inkl. terracotta sten.• Genopfrisker malede overflader som er blevet kedelige grundet nedbrydning.• Overflødigører andre typer voks og polish.• Genopfrisker og beskytter glansen på poleret metal.• Let at påføre. Let at vedligeholde.• Beskytter mod korrosion.
Anvendelse	<p>Velegnet til:</p> <ul style="list-style-type: none">• Glasfiber (GRP), plast, maling, tegl, marmor, sten m.v.• Metal, chrom, bronze, rustfrit stål, aluminium m.v.• Kofangere, både, havemøbler, vinduesskodder, plastvinduer m.v.• Lodrette og vandrette overflader. <p>Se "Begrænsninger".</p>
Tekniske data	<p>Finish: Transparent.</p> <p>Bindemiddel: Alkyd harpiks.</p> <p>Opløsningsmiddel: Mineralsk terpentin.</p> <p>Viskositet: Flydende.</p> <p>Vægtfylde (v/20° C): 0,857 ± 0,05.</p> <p>Beskaffenhed: Flydende.</p> <p>Tørstofindhold: 33% ± 2.</p> <p>Flammepunkt: > 60° C.</p> <p>Brandfarlig: Ikke klassificeret som brandfarlig.</p> <p>Pakningsstørrelser: 250 ml, 500 ml, 1 liter og 20 liter.</p> <p>Farve: Ravfarvet.</p> <p>Tørretid: 24 timer, afhængig af temperatur og luftfugtighed.</p>
Værktøj	<p>Pensel</p> <p>Klud</p>
Anbefalinger for påføring	<p>Dæk alt over, som du ikke ønsker at behandle.</p> <p>Påfør fra 5°C op til 35°C.</p> <p>Undgå at påføre i direkte sol eller på for varme overflader.</p> <p>Lad ikke OWATROL POLYTROL® tørre eller danne film på overfladen.</p>
Forberedelse af overflade	<p>Generelle instruktioner:</p> <p>Overfladen skal være ren, tør og uden snavs, fedt eller skimmel.</p> <p>Al voks, polish, silicone osv. skal være helt fjernet før pålægninger.</p> <p>Fjern overfladebegrøning med 50/50 klor/vand opløsning. Skrub opløsningen på overfladen og lad det virke i 10-15 min. Skyl grundigt.</p> <p>Plast, glasfiber, tegl, malede overflader m.v.</p>



	<p>Rens overfladen med varmt sæbevand eller OWATROL NET-TROL®. Skyl grundigt og lad det tørre i minimum 12 timer afhængig af overfladen.</p> <p>Sten, mursten m.v. Rens overfladen med OWATROL NET-TROL®. Skyl grundigt og lad det tørre for minimum 12 timer afhængig af overfladen.</p> <p>Metal Rens overfladen med varmt sæbevand eller et velegnet produkt (følg producentens instruktioner) og skyl grundigt. Lad det tørre i minimum 12 timer.</p>
Påføring	<p>Generelle instruktioner: Arbejd altid i et område, der kan færdigbehandles indenfor 10-20 min. Hvis overfladen absorberer OWATROL POLYTROL® ujævnt dvs. matte og skinnende pletter, så fordel overskydende olie fra de skinnende områder til de matte. Tør overskydende OWATROL POLYTROL® af med en fnugfri klud før den bliver klæbrig. Polér overfladen med en fnugfri klud for at opnå et mere skinnende resultat.</p> <p>Plast, glasfiber, tegl, malede overflader m.v. Påfør OWATROL POLYTROL® i jævn, god mængde med en pensel eller klud. Lad det virke i 10-20 min. Tør overskydende OWATROL POLYTROL® af med en fnugfri klud. Lad det tørre.</p> <p>Sten, mursten m.v. Påfør OWATROL POLYTROL® i jævn, god mængde med en pensel eller klud. Lad det virke i 10-20 min. Fordel med en pensel eller tør overskydende OWATROL POLYTROL® af med en fnugfri klud. Lad det tørre.</p> <p>Metal Påfør OWATROL POLYTROL® i jævn, god mængde med en pensel eller klud. Lad det virke i 10-20 min. Tør overskydende OWATROL POLYTROL® af med en fnugfri klud. Lad det tørre.</p> <p>Note: OWATROL POLYTROL® er ikke en overfladebehandling. Den hører ikke til på overfladen men indeni emnet.</p>
Rækkeevne	<p>18 m² pr. liter. Den reelle rækkeevne vil svinge afhængig af påføringsmetode, sort, tekstur, alder og overfladens porøsitet.</p>
Vedligeholdelse	<p>Vedligeholdelse bør foretages, når overflader behandlet med OWATROL POLYTROL® viser tegn til at falme. Forbered overfladen og behandl overfladen igen, som anført ovenfor.</p>
Begrænsninger	<p>Brug aldrig OWATROL POLYTROL® på hvide overflader.</p>
Rengøring	<p>Mineralsk terpentin. Note: Klude, ståluld osv. vædet med OWATROL POLYTROL® kan selvantænde, hvis ikke kasseret korrekt. Klude, ståluld osv. skal gennemvædes med vand efter brug og lægges i en aflukket, vandfyldt metalbeholder, før de kasseres med husholdningsaffald.</p>



Opbevaring	Overskydende OWATROL POLYTROL® skal hældes på mindre, lufttætte metal- eller glasbeholdere. Undgå frost og høje temperaturer.
Sikkerhed	Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud og øjne. Ved kontakt med øjnene skyld straks med rigelig rent vand og søg lægehjælp. Hvis det indtages undlad at kaste op: Søg straks lægehjælp og vis beholderen eller etiketten. Vi henviser til sikkerheddatablade, som kan findes på www.owatrol.com eller www.owatrol.dk
Generel information	Vi gør os umage for at sikre, at informationen i dette tekniske datablad er korrekt. OWATROL INTERNATIONAL er ikke i stand til at garantere resultaterne, da vi ikke har kontrol over og under hvilke omstændigheder vores produkter anvendes. For yderligere information kontakt venligst vores tekniske afdeling via e-mail info@owatrol.com eller den lokale OWATROL agent i dit land. Ovenstående information er korrekt ifølge udstedelsesdatoen. Alle andre OWATROL produkter, der nævnes i dette dokument skal anvendes som beskrevet ifølge instruktionerne på produktets etiket og tekniske datablad. Oplysningerne er alene vejledende, og producenten er ikke ansvarlig for anvendelse af produkter, der ikke er foretaget under hans tilsyn. *Disse produkter er en del af Owatrol sortimentet, se mere på www.owatrol.com
Udstedelsesdato	Januar 2016